

SPECIFIKACIJA

UAB "GASCHEMA"

Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. sav.

Tel.: +370 349 56845

info@gaschema.lt

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArC10

LST EN 14175-M12

Techninė charakteristika:		Saugos ženklavimas:	
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArC10		 Atsargiai, H280	
UN 1956 SUSLĖGTOS DUJOS, K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2			
Pagrindinės dujų savybės:			
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį			
Reduktorių jungtys:			
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)			
Rekomenduojamas reduktorius:		Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar); - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar).		 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar	
Dujų balionuose specifikacijos		Balionų žymėjimas	
Dujų balionuose specifikacijos			
Sudėtis		ArC8	Mato vnt.
Ar	=	90,0	%
CO ₂	=	10,0	%
Balionų tipai			
20 l balionai		4,4	m ³
50 l balionai		11,9	m ³
		Pilkos spalvos balionas su šviesiai žaliu petimi 	