

SPECIFIKACIJA

UAB "GASCHEMA"

Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. sav.

Tel.: +370 349 56845

info@gaschema.lt

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArC20

LST EN 14175-M21

Techninė charakteristika:			Saugos ženklavimas:		
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArC20			 Atsargiai, H280		
UN 1956 SUSLĖGTOS DUJOS, K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2					
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį					
Reduktorių jungtys:					
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)					
Rekomenduojamas reduktorius:			Rekomenduojamas reduktorius:		
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar); - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar).			 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar		
Dujų balionuose specifikacijos			Balionų žymėjimas		
Dujų balionuose specifikacijos				Pilkos spalvos balionas su šviesiai žaliu petimi ir/ar pilkos spalvos balionai balionų ryšulyje	
Sudėtis		ArC18	Mato vnt.		
Ar	=	80,0	%		
CO ₂	=	20,0	%		
Balionų tipai					
20 l balionai		4,4	m ³		
50 l balionai		11,9	m ³		
12x50 l balionų ryšuliai		142,8	m ³		