

SPECIFIKACIJA

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArC25

LST EN 12754-M31

Techninė charakteristika:			Saugos ženklinimas:		
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArC25			 Atsargiai, H280		
UN 1956 SUSLĖGTOS DUJOS, K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.2					
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį					
Reduktorių jungtys:					
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)					
Rekomenduojamas reduktorius:			Rekomenduojamas reduktorius:		
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar); - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar).			 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar		
Dujų balionuose specifikacijos:			Balionų žymėjimas		
Dujų balionuose specifikacijos					
Sudėtis		ArC25	Mato vnt.		
Ar	=	75,0	%		
CO ₂	=	25,0	%		
Balionų tipai					
20 l balionai		4,96	m ³		
50 l balionai		12,4	m ³		
12x50 l balionų ryšuliai		148,8	m ³		
					