

SPECIFIKACIJA

ŠALTNEŠIS

Anglies dioksidas R744

Techninė charakteristika:				Saugos ženklinimas:																																																					
Prekinis pavadinimas: ANGLIES DIOKSIDAS R744 UN 1013 ANGLIES DIOKSIDAS, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2 EC Nr. – 204-696-9 CAS Nr. – 124-38-9 Identifikacijos Nr. – netaikomas REACH registracijos Nr. – neregistruojama				 Atsargiai, H280																																																					
Pagrindinės dujų savybės:																																																									
Bespalvės, bekvapės, nuodingos esant didelei koncentracijai, gali stipriai nušaldyti																																																									
Reduktorių jungtys:																																																									
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9) arba W 21.8 x 1/14" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.6)																																																									
Rekomenduojamas reduktorius:				Rekomenduojamas reduktorius:																																																					
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷30) l/min; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 23 l/min.				 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 30 l/min																																																					
Dujų balionų specifikacijos:				Balionų žymėjimas																																																					
Pilkos spalvos balionas ir/ar balionų ryšulius																																																									
<table><tr><th colspan="4">Dujų balionuose specifikacijos</th></tr><tr><td colspan="4">Sudėtis</td></tr><tr><td>CO₂</td><td>></td><td>99,9</td><td>Tūrio dalis, %</td></tr><tr><td colspan="4">Priemaišos</td></tr><tr><td>H₂O</td><td><</td><td>10</td><td>ppm</td></tr><tr><td>Kitos priemaišos</td><td><</td><td>0,1</td><td>Tūrio dalis, %</td></tr><tr><td colspan="4">Techninės angliarūgštės balionai</td></tr><tr><td>13,4 l balionai</td><td></td><td>10</td><td>kg</td></tr><tr><td>20 l balionai</td><td></td><td>14,4</td><td>kg</td></tr><tr><td>40 l balionai</td><td></td><td>29</td><td>kg</td></tr><tr><td>50 l balionai</td><td></td><td>37</td><td>kg</td></tr><tr><td>12x50 l balionų ryšuliai</td><td></td><td>444</td><td>kg</td></tr><tr><td>Eurocilindrai</td><td></td><td>230 - 1000</td><td>kg</td></tr></table>						Dujų balionuose specifikacijos				Sudėtis				CO ₂	>	99,9	Tūrio dalis, %	Priemaišos				H ₂ O	<	10	ppm	Kitos priemaišos	<	0,1	Tūrio dalis, %	Techninės angliarūgštės balionai				13,4 l balionai		10	kg	20 l balionai		14,4	kg	40 l balionai		29	kg	50 l balionai		37	kg	12x50 l balionų ryšuliai		444	kg	Eurocilindrai		230 - 1000	kg
Dujų balionuose specifikacijos																																																									
Sudėtis																																																									
CO ₂	>	99,9	Tūrio dalis, %																																																						
Priemaišos																																																									
H ₂ O	<	10	ppm																																																						
Kitos priemaišos	<	0,1	Tūrio dalis, %																																																						
Techninės angliarūgštės balionai																																																									
13,4 l balionai		10	kg																																																						
20 l balionai		14,4	kg																																																						
40 l balionai		29	kg																																																						
50 l balionai		37	kg																																																						
12x50 l balionų ryšuliai		444	kg																																																						
Eurocilindrai		230 - 1000	kg																																																						

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)