GASCHEMA
MEMBER OF THE CONCERN ACHEMA GROUP

SPECIFIKACIJA

UAB "GASCHEMA"
Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. sav.
Tel.: +370 349 56845
info@gaschema.lt

TECHNINĖS DUJOS

Anglies dioksidas

Techninė charakteristika:

Prekinis pavadinimas: ANGLIES DIOKSIDAS

UN 1013 ANGLIES DIOKSIDAS, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2
EC Nr. – 204-696-9
CAS Nr. – 124-38-9
Identifikacijos Nr. – netaikomas
REACH registracijos Nr. – neregistruojama

Saugos ženklinimas:



Atsargiai, H280

Pagrindinės dujų savybės:

Bespalvės, bekvapės, nuodingos esant didelei koncentracijai, gali stipriai nušaldyti

Reduktorių jungtys:

G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9) arba
W 21.8 x 1/14" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.6)

Rekomenduojamas reduktorius:

Reduktoriaus pirminio manometro:
- matavimo skalė: (0÷315) bar;
- maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar.

Reduktoriaus antrinio manometro:
- matavimo skalė: (0÷30) l/min;
- maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 23 l/min.

Rekomenduojamas reduktorius:



KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 30 l/min

Dujų balionuose specifikacijos:

Sudėtis			
CO_2	>	99,9	%
Priemaišos			
H_2O	<	20	ppm
Kitos priemaišos	<	0,1	%
Balionų tipai:			
13,4 l balionai		10	kg
20 l balionai		14,4	kg
40 l balionai		29	kg
50 l balionai		37	kg
12x50 l balionų ryšuliai		444	kg
Eurocilindrai		230	l

Balionų žymėjimas

Pilkos spalvos balionas ir/ar
pilkos spalvos balionai balionų ryšulyje



Papildomą informaciją rasite parsisiuntę saugos duomenų lapą