

SUVIRINIMO DUJOS

Anglies dioksidas

LST EN 14175-C1

Techninė charakteristika:	Saugos ženklavimas:																																																				
Prekinis pavadinimas: ANGLIES DIOKSIDAS UN 1013 ANGLIES DIOKSIDAS, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.2 EC Nr. – 204-696-9 CAS Nr. – 124-38-9 Identifikacijos Nr. – netaikomas REACH registracijos Nr. – neregistruojama	 Atsargiai, H280																																																				
Pagrindinės dujų savybės:																																																					
Bespalvės, bekvapės, nuodingos esant didelei koncentracijai, gali stipriai nušaldyti																																																					
Reduktorių jungtys:																																																					
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9) arba W 21.8 x 1/14" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.6)																																																					
Rekomenduojamas reduktorius:	Rekomenduojamas reduktorius:																																																				
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷30) l/min; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 23 l/min.	 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 30 l/min																																																				
Dujų balionų specifikacijos:	Balionų žymėjimas																																																				
<table><tr><th colspan="4">Dujų balionuose specifikacijos</th></tr><tr><td colspan="4">Sudėtis</td></tr><tr><td>CO₂</td><td>></td><td>99,9</td><td>Tūrio dalis, %</td></tr><tr><td colspan="4">Priemaišos</td></tr><tr><td>H₂O</td><td><</td><td>20</td><td>ppm</td></tr><tr><td>Kitos priemaišos</td><td><</td><td>0,1</td><td>Tūrio dalis, %</td></tr><tr><td colspan="4">Techninės angliarūgštės balionai</td></tr><tr><td>13,4 l balionai</td><td>10</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>20 l balionai</td><td>14,4</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>40 l balionai</td><td>29</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>50 l balionai</td><td>37</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>12x50 l balionų ryšuliai</td><td>444</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td>Eurocilindrai</td><td>230 - 1000</td><td>kg</td><td></td></tr></table>	Dujų balionuose specifikacijos				Sudėtis				CO ₂	>	99,9	Tūrio dalis, %	Priemaišos				H ₂ O	<	20	ppm	Kitos priemaišos	<	0,1	Tūrio dalis, %	Techninės angliarūgštės balionai				13,4 l balionai	10	kg		20 l balionai	14,4	kg		40 l balionai	29	kg		50 l balionai	37	kg		12x50 l balionų ryšuliai	444	kg		Eurocilindrai	230 - 1000	kg		Pilkos spalvos balionas 
Dujų balionuose specifikacijos																																																					
Sudėtis																																																					
CO ₂	>	99,9	Tūrio dalis, %																																																		
Priemaišos																																																					
H ₂ O	<	20	ppm																																																		
Kitos priemaišos	<	0,1	Tūrio dalis, %																																																		
Techninės angliarūgštės balionai																																																					
13,4 l balionai	10	kg																																																			
20 l balionai	14,4	kg																																																			
40 l balionai	29	kg																																																			
50 l balionai	37	kg																																																			
12x50 l balionų ryšuliai	444	kg																																																			
Eurocilindrai	230 - 1000	kg																																																			