GASCHEMA
MEMBER OF THE CONCERN ACHEMA GROUP

SPECIFIKACIJA

UAB "GASCHEMA"
Jonalaukio k. 1, Jonavos raj. sav.
Tel.: +370 349 56845
info@gaschema.lt

MEDIENOS KLIJŲ KOKYBĖS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Norma		
	DP51/10	Lipalas D2	Lipalas D3
1. Išvaizda	Klampus baltos ar gelsvos spalvos skystis be pašalinių mechaninių priemaišų ir kruopelyčių. Ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė		
2.Sausųjų medžiagų masės dalis, %, 105 °C, 1 val.	47-55	47-55	48-55
3. Dinaminė klampa (pagal Brookfied CAP 2000+L, esant (25±1) °C temperatūrai), Pa·s	2,0-18,0	2,0-18,0	2,0-18,0
4. pH	3,0-6,0	3,0-6,0	3,0-6,0
5. Sąlyginė klampa su VMS puodeliu, esant 20±2 °C temperatūrai, s	15-140	-	-
PASTABA:1. Pagal kliento pageidavimą rodiklių normos gali skirtis nuo 1 lentelėje nurodytų. Tokiu atveju kokybės dokumente (kokybės pase) prie rodiklio rašoma pastaba „Kliento pageidavimu“.			

Papildomą informaciją rasite parsisiuntę saugos duomenų lapą