

MAISTO PRAMONEI SKIRTOS DUJOS

Dujų mišiniai NC, NCO

ES Nr. 231/2012

Techninė charakteristika:				Saugos ženklinimas:	
Prekinis pavadinimas: Apsauginiai pakavimo dujų mišiniai NC, NCO				 Atsargiai, H280	
UN 1956 Suslėgtos dujos K.N., klasė 2 ženklai 2.2					
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės, troškos, netoksiškos dujos.					
Reduktorių jungtys:					
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)					
Rekomenduojamas reduktorius:				Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: - matavimo skalė: (0÷315) bar; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: - matavimo skalė: (0÷30) l/min; - maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 23 l/min.				 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 10 bar (20 bar, 30 bar)	
Dujų balionuose specifikacijos:				Balionų žymėjimas	
Sudėtis		Dujų mišiniai NC, NCO		Ryškiai žalios spalvos balionas su juodu petimi ir/ar pilkos spalvos balionai balionų ryšulyje 	
N ₂	=	50-95	%		
CO ₂	=	5-50	%		
O ₂	>	0,5	%		
Balionų tipai:					
10 l balionai (200 bar)		Priklausomai nuo sudėties	m ³		
13,4 l balionai (200 bar)			m ³		
20 l balionai (200 bar)			m ³		
50 l balionai (200 bar)			m ³		
12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)			m ³		

 Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#)