

Acetilenas

 C₂H₂/LST EN 12754

Techninė charakteristika:

Prekinis pavadinimas: acetilenas

UN 1001, acetilenas, ištirpintas, 2 klasė, pavojaus ženklai 2.1

EC Nr. – 200-816-9

CAS Nr. – 74-86-2

Identifikacijos Nr. – 601-015-00-0

REACH registracijos Nr. – 01-2119457406-36-0024

Pagrindinės dujų savybės :

Bespalvės, nemalonaus specifinio kvapo, lengvai užsiliepsnojančios, degios dujos, esant dideliame spaudimui - sprogios, tirpsta alkoholyje, acetone.

Reduktorių jungtys :

DIN 477 Nr. 9, G3/4 LH

Rekomenduojamas reduktorius :

KAYSER (EN ISO 2503) 20 bar – 1,5 bar

Dujų balionų specifikacijos			
		Techninės savybės	
Sudėtis			
C ₂ H ₂	>	99,5	Tūrio dalis, %
Priemaišos			
H ₂ O	<	500	ppm
PH ₃	<	0,02	ppm
H ₂ S	<	0,01	ppm
Balionų tipai			
5 l balionai		0,7	kg
20 l balionai		3,5	kg
40 l balionai		8	kg
8x50 l balionų ryšuluose		72	kg

Saugos ženklimas:



Pavojinga, H220, H280, EUH006



Balionų žymėjimas :

Kaštoninės spalvos balionas



Papildomą informaciją rasite parsisiuntę [saugos duomenų lapą](#).