




MAISTO PRAMONEI SKIRTOS DUJOS

Dujų mišiniai OC

ES Nr. 231/2012

Techninė charakteristika:		Saugos ženklavimas:																											
Prekinis pavadinimas: Apsauginiai pakavimo dujų mišiniai OC UN 1956 Suslėgtos dujos K.N., klasė 2 ženklai 2.2		 Atsargiai, H280																											
Pagrindinės dujų savybės:		Rekomenduojamas reduktorius:																											
Bespalvės, bekvapės, troškos, netoksiškos dujos.		 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 10 bar (20 bar, 30 bar)																											
Reduktorių jungtys:		Balionų žymėjimas																											
G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)		Ryškiai žalios spalvos balionas su mėlynu petimi ir/ar pilkos spalvos balionai balionų ryšulyje 																											
Rekomenduojamas reduktorius:																													
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷30) l/min; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 23 l/min. 																													
Dujų balionuose specifikacijos:																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sudėtis</th> <th></th> <th>Dujų mišiniai OC</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CO₂</td> <td>=</td> <td>5-50</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>O₂</td> <td>></td> <td>50-95</td> <td>%</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Dujų mišinio OC balionai:</th> <td rowspan="3">Priklausomai nuo sudėties</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">10 l balionai (200 bar)</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">50 l balionai (200 bar)</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)</td> <td></td> <td>m³</td> </tr> </tbody> </table>		Sudėtis		Dujų mišiniai OC		CO ₂	=	5-50	%	O ₂	>	50-95	%	Dujų mišinio OC balionai:		Priklausomai nuo sudėties		10 l balionai (200 bar)		m ³	50 l balionai (200 bar)		m ³	12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)			m ³		
Sudėtis		Dujų mišiniai OC																											
CO ₂	=	5-50	%																										
O ₂	>	50-95	%																										
Dujų mišinio OC balionai:		Priklausomai nuo sudėties																											
10 l balionai (200 bar)			m ³																										
50 l balionai (200 bar)			m ³																										
12x50 l balionų ryšuliai (200 bar)			m ³																										