




SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArH5

LST EN 14175-R1

Techninė charakteristika:				Saugos ženklinimas:	
Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArH5 UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, liepsnios K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.1				 Pavojinga, H220, H280	
Pagrindinės dujų savybės:					
Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį, degios					
Reduktorių jungtys:					
W 21.8 x 1/14" LH – G3/8" LH x 6 mm (DIN 477 Nr.1)					
Rekomenduojamas reduktorius:				Rekomenduojamas reduktorius:	
Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷16) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 10 bar. 				 KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 10 bar	
Dujų balionuose specifikacijos:				Balionų žymėjimas	
Dujų balionuose specifikacijos					
Sudėtis		Ar/H ₂	5	Mato vnt.	
Ar	=	95		%	
H ₂	=	5		%	
Balionų tipai					
50 l balionai		10,6		m ³	
				Pilkos spalvos balionas su raudonu petimi arba raudonas balionas 	

Papildomą informaciją rasite saugos duomenų lape. Dėl SDL kreipkitės į Jūs [aptarnaujanti vadybininką](#).