




SPECIFIKACIJA

SUVIRINIMO DUJOS

Dujų mišinys ArH35

LST EN 14175-R2

Techninė charakteristika: Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS ArH35 UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, liepsnios K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.1		Saugos ženklinimas:  Atsargiai, H280																								
Pagrindinės dujų savybės: Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį																										
Reduktorių jungtys: G 3/4" – G3/8" x 6 mm (DIN 477 Nr.9)																										
Rekomenduojamas reduktorius: Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷315) bar; maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar. Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> matavimo skalė: (0÷32) l/min (arba (0÷60) bar); maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 24 l/min (arba 40 bar). 		Rekomenduojamas reduktorius:  KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 32 l/min, arba 200 bar / 40 bar																								
Dujų balionuose specifikacijos: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dujų balionuose specifikacijos</th> </tr> <tr> <th>Sudėtis</th> <th></th> <th>Ar/H₂ 35</th> <th>Mato vnt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ar</td> <td>=</td> <td>65</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H₂</td> <td>=</td> <td>35</td> <td>%</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Balionų tipai</th> </tr> <tr> <td>50 l balionai</td> <td></td> <td>10,6</td> <td>m³</td> </tr> </tbody> </table>		Dujų balionuose specifikacijos				Sudėtis		Ar/H ₂ 35	Mato vnt.	Ar	=	65	%	H ₂	=	35	%	Balionų tipai				50 l balionai		10,6	m ³	Balionų žymėjimas Pilkos spalvos balionas su raudonu petimi arba raudonas balionas 
Dujų balionuose specifikacijos																										
Sudėtis		Ar/H ₂ 35	Mato vnt.																							
Ar	=	65	%																							
H ₂	=	35	%																							
Balionų tipai																										
50 l balionai		10,6	m ³																							