




## SUVIRINIMO DUJOS

### Dujų mišinys NH<sub>5</sub>

### LST EN 14175-N5

<b>Techninė charakteristika:</b> Prekinis pavadinimas: DUJŲ MIŠINYS NH <sub>5</sub>  UN 1954 SUSLĖGTOS DUJOS, liepsnios K.N., klasė 2, pavojaus ženklai 2.1		<b>Saugos ženklinimas:</b>    Pavojinga, H220, H280																								
<b>Pagrindinės dujų savybės:</b> Bespalvės, bekvapės, sunkesnės už orą, galinčios sukelti dusulį, degios																										
<b>Reduktorių jungtys:</b> W 21.8 x 1/14" LH – G3/8" LH x 6 mm (DIN 477 Nr.1)																										
<b>Rekomenduojamas reduktorius:</b> Reduktoriaus pirminio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷315) bar;</li> <li>maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 200 bar.</li> </ul> Reduktoriaus antrinio manometro: <ul style="list-style-type: none"> <li>matavimo skalė: (0÷16) bar;</li> <li>maksimali terpės darbinė riba nurodyta matavimo skalėje: 10 bar.</li> </ul>		<b>Rekomenduojamas reduktorius:</b>    <b>KAYSER (EN ISO 2503) 200 bar / 10 bar</b>																								
<b>Dujų balionuose specifikacijos:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Dujų balionuose specifikacijos</th> </tr> <tr> <th>Sudėtis</th> <th></th> <th>N/H<sub>2</sub>5</th> <th>Mato vnt.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N<sub>2</sub></td> <td>=</td> <td>95</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>H<sub>2</sub></td> <td>=</td> <td>5</td> <td>%</td> </tr> <tr> <th colspan="4">Balionų tipai</th> </tr> <tr> <td>50 l balionai</td> <td></td> <td>10,6</td> <td>m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table>		Dujų balionuose specifikacijos				Sudėtis		N/H <sub>2</sub> 5	Mato vnt.	N <sub>2</sub>	=	95	%	H <sub>2</sub>	=	5	%	Balionų tipai				50 l balionai		10,6	m <sup>3</sup>	<b>Balionų žymėjimas</b>  Pilkos spalvos balionas su raudonu petimi  
Dujų balionuose specifikacijos																										
Sudėtis		N/H <sub>2</sub> 5	Mato vnt.																							
N <sub>2</sub>	=	95	%																							
H <sub>2</sub>	=	5	%																							
Balionų tipai																										
50 l balionai		10,6	m <sup>3</sup>																							

Papildomą informaciją rasite saugos duomenų lape. Dėl SDL kreipkitės į Jūs [aptarnaujanti vadybininką](#).